VISTA ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα για εσωτερικούς χώρους, όπως οροφές κουζινών και μπάνιων, κλιμακοστάσια, αποθήκες και γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική λευκότητα, επιτρέποντας τις επιφάνειες να «αναπνέουν».



Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική λευκότητα
- Ιδανικό για κλιμακοστάσια, αποθήκες και οροφές
- Επιτρέπει στις επιφάνειες να ''αναπνέουν''

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες
110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα
1,57 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα
< 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό
✔	Ματ Φινίρισμα	

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΡΑΙΩΣΗ

Με νερό
10-20 %

ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μία στρώση
10-12 m^2/L

Για δύο στρώσεις
5-6 m^2/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
30-60 min

Επαναβαφή
3-4 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	3 L	9 L	15 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικούς χώρους, όπως οροφές κουζινών και μπάνιων, κλιμακοστάσια, αποθήκες και γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά**.**

ΒΗΜΑΤΑ

1. Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Αραιώνουμε με νερό 10-20 %.
2. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
3. Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα≤25@60°).” Οριακή τιμή **30 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **14 g/L** (έτοιμο προς χρήση).

PRECAUTIONS

Please read carefully the labelling mentioned on the can before use. For detailed instructions on hazards and safety in use the Safety Data Sheet is available upon request. Poisons Control Centre Tel. : +30 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001 14001 CERTIFIED 45001
EMAS